

5.S[®]

www.slp-cn.com

PROFESSIONAL SOUND

5.S[®]

www.slp-cn.com

AC-2500 POWER AMPLIFIERS

产品简介

AC系列功率放大器独特的外观设计、结构坚固耐用、噪声小，无论功率输出还是效率和音质方面均有着出色的表现，一般适合于高要求的固定安装和流动演出的场合。

AC系列功率放大器采用大功率变压器与高效率电路，能够完善的保护电路，安全可靠。如：过热保护，当温度达到85°C时功放将自动切断输出，当温度降到65°C时，功放将自动恢复输出；过流保护，当输出断路或阻抗太低而损害功放；漂移保护，当功放输出直流时，功放会自动切断与音箱的连接，以免损坏音箱。

技术参数

8Ω 立体声：2X2500W

4Ω 立体声：2X4500W

8Ω 桥接单声道：9000W

4Ω 桥接单声道：13500W

频率响应：20Hz-25kHz ±0.5dB

失真度+N(持续功率, 4Ω/kHz)：0.1%

信噪比(dB)：110dB

功率增益：固定32dB

输入连接(每通道)：3-pin XLR, 电子平衡

输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡

输出连接：Speakon (NEUTRIK)

用电需求：200-240V~50-60Hz

最小启动电压, 220伏：180-260V~50-60Hz

尺寸：485mm*90mm*445mm (W*H*D)

净重：14.2kg

