

LY-15

两路全频多用途扬声器音箱

产品简介

5. S德国之声LY-15是一款梯形前导向式箱体，内置了一只15"大功率极低失真低音单元和一只80° x50° 可旋转圆形纤维玻璃钢号角, 1.5"喉口压缩驱动单元的2路多用途全频扬声器系统。作为一款2路系统，LY-15既可以被直接驱动，也可以搭配双通道功放系统达到极致的高输出。5. S德国之声LY-15是适用于酒吧、慢摇吧、夜总会、中/近场扩声等场所提供扩声解决方案。

技术参数

类型：2路全频多用途扬声器系统

频率响应：42Hz-20kHz

额定功率：600W (AES)

峰值功率：2400W

灵敏度：96.5dB

最大声压级：130dB (Peak)

覆盖角度：80° X 50°

分频系统：1.8kHz (内置分频)

额定阻抗：8欧姆

输入接口：2*Neutrik™ 1+1-

悬挂安装孔：8*M8螺纹孔

产品单元

低音：15"纸盆组件采用意大利原装进口低音单元，3" (75mm) 音圈，
额定功率为：530W (AES)

高音：1.5"喉口，钕磁高音，采用意大利原装进口压缩驱动单元，3" (75mm) 音圈，
额定功率为：70W (AES)

箱体外观

箱体颜色：黑色聚脲油漆

箱体材料：15mm俄罗斯桦木夹板

箱体尺寸(宽*高*深)：423mm*700mm*385mm

净重：30.85Kg

